Via Madre Teresa 22
20851 Lissone - Italy
Tel. +39.039.2145244
Fax +39.039.2145245
E-mail: ipm@ipmfilters.com
Ipmfilters.com

FilterPOS

Setto filtrante pieghettato multistrato spessorato in polipropilene




Grado di filtrazione: da 1.0 a 5.0 micron
Prefiltrazione e brillantatura di prodotti farmaceutici, biologici, chimici, solventi, profumi, colluttori, acqua, vino, birra, bevande
Ritenzione >99.9% su particelle del grado di filtrazione indicato

Le cartucce FilterPOS sono costruite con setti filtranti in polipropilene di diverso grado di filtrazione accoppiati; l'eccezionale capacità di accumulo di contaminanti di diversa dimensione garantisce massima durata in esercizio ed efficienza di ritenzione anche di colloidi e materiale organico.


Il polipropilene, unico componente delle FilterPOS, conferisce alta resistenza meccanica, termica e chimica.

Grado di filtrazione
1,0 - 3,0 - 5,0 micron
Altezza
10 - 20 - 30 - 40 pollici nella configurazione classica
5 pollici nella configurazione Junior
Adattatori
Disponibili con i terminali più diffusi (vedi informazioni per ordinare)

Prestazioni FilterPOS



Portata con acqua a 20°C per cartuccia da 10" in contenitore in linea



FilterPOS: fotografia al microscopio elettronico

SPECIFICHE

Materiali costruttivi

Setto filtrante	**Polipropilene**
Strati di supporto e drenaggio	Polipropilene
Armatura	Polipropilene
Inserto sul terminale di innesto	AISI316L

Ritenzione microbiologica per grado di filtrazione

>99.9%	Sulla particella del grado di filtrazione indicato

Condizioni di esercizio

Temperatura massima	70°C in continuo
ΔP massimo in corrente	5,0 bar a 24°C
ΔP massimo in controcorrente	1,8 bar a 24°C

Sterilizzazione e sanitizzazione

Vapore	fino a 130°C per 30 minuti
Acqua calda	fino a 90°C per 30 minuti

Dimensioni della cartuccia

Junior	Altezza: 125 mm
	Diametro esterno: 56 mm
Standard	Altezza: 250, 500, 750, 1000 mm
	Diametro esterno: 70 mm

Test di integrità

NON APPLICABILE AI FILTRI NON A MEMBRANA

INFORMAZIONI PER ORDINARE



J	D	3	5	7	8

POS	7	10	010	S	I	PH
Famiglia	Adattatore	Altezza	Grado di filtrazione	Guarnizioni	Inserto	Versione
	D = DOE (due estremità aperte) **3** = OR222/senza puntale **5** = OR222/3 baionette/con puntale **7** = OR226/2 baionette/con puntale **8** = OR222/con puntale	10=10” 20=20” 30=30” 40=40”	010 = 1,0 µm 030 = 3,0 µm 050 = 5,0 µm	E= EPDM S= Silicone V= Viton ® X= Altro	I = con (*) 0 = senza (*) se prevista sterilizzazione con vapore	PH = Versione Pharma
	J = JUNIOR	05= 5,0”				

Quality standard

- *Prodotte in camera bianca*
- *Conformi alle normative USA e CE*
- *Gamma completa di adattatori*

Sicurezza biologica ed estraibili

Le cartucce superano i test di tossicità, di rilascio particelle e fibre.
Sono conformi ai requisiti USP per il TOC, conducibilità ed endotossine batteriche (determinate con il LAL Test).

Conformità normative

I materiali sono conformi ai requisiti del CFR21 Part 177, della USP Classe VI - 121°C per i prodotti plastici ed alla normativa 1935/2004/CE per il contatto con prodotti alimentari.

Documento n° DSPOSIT002 prodotto in Italia 11/2026

IPM si riserva il diritto di modificare qualsiasi caratteristica del prodotto per ragioni tecniche e per offrire ai clienti la migliore tecnologia.
Per chiarimenti contattare IPM.

IPM FILTRATION SYSTEMS
Via Madre Teresa 22
20851 Lissone - Italy
Tel. +39.039.2145244
Fax +39.039.2145245
E-mail: ipm@ipmfilters.com